

## Datablad - Teleskopmanchet 400/315 til tyndvæggede rør

Teleskopmanchetten anvendes til at reducere glatte brønde fra Ø400 mm udvendig til Ø315 mm. Produktet er udviklet til brug sammen med tyndvæggede rør og sikrer en tæt og fleksibel overgang i kloak- og afløbssystemer.



### Produktinformation:

**Dimension:** Ø400/315 mm

**Anvendelse:** Reduktion af glatte brønde fra Ø400 mm til Ø315 mm

**Rørtype:** Tyndvæggede rør

**Antal pr. palle:** 160

**Varenr.** 992886400

**EAN nr.** 5711340031573

**VVS nr.** 192772038

**DB nr.** 4050

### Egenskaber:

- Velegnet til glatte brønde og tyndvæggede rør
- Sikrer tæt overgang mellem dimensioner
- Hurtig og enkel montering
- Fleksibel løsning til kloak- og afløbsinstallationer
- Robust konstruktion til nedgravede installationer

### Anvendelsesområder:

- Kloakinstallationer
- Afløbssystemer
- Brøndtilslutninger
- Reduktion mellem Ø400 mm og Ø315 mm systemer

### Montering:

Teleskopmanchetten monteres mellem eksisterende glat brønd Ø400 mm og Ø315 mm opføringsrør. Sørg for, at kontaktflader er rene og fri for snavs før montage for at sikre optimal tæthed.