

Staufix højvandslukke Ø110 m/dæksel til flisegulv

Højvandslukke Ø110 til flisegulv
Staufix Type 2 højvandslukke
Kan evt. udbygges med visuel og akustisk alarm
Leveres med dæksel for flisebelægning
Belastningsklasse: A 15 (1,5 t)
L: 389 mm - H: 179 mm
Inst. dybde(D): 287 - 410 mm
Husk at sikre højvandslukket mod rotter!

Ø110 mm

Type 2 højvandslukke til ikke-fækalieholdigt spildevand. Kan udbygges med visuel og akustisk alarm. Udstyret med 2 selvlukkende klapper, hvoraf en kan tvangslukkes med håndkraft som en nødlukning. Monteres i betondæk/-gulv.

RÅDGIVERBESKRIVELSE: For at forhindre kælderoversvømmelse, skal der i gulv eller betondæk installeres et type 2 højvandslukke til ikke-fækalieholdigt spildevand. Højvandlukket skal være udstyret med to selvlukkende klapper, hvoraf det ene kan tvangslukkes med håndkraft (nødlukning), som typen KESSEL Staufix fra Lauridsen Handel & Import A/S. (Best.nr. 192146112 - se www.lhi.as)

CE EN 13564 type 2

Best. nr.: **192146112**
VVS nr.: **192146112**
DB nr.: ..... **-**