



Staufix Control højvandslukke Ø110 til brønd

Højvandslukke Ø110 til brønd
 Staufix Control Type 2 højvandslukke
 med indbygget visuel og akustisk alarm
 L: 389 mm - H: 230 mm
 A x B: 193 x 167 mm
 Husk at sikre højvandslukket mod rotter!

Ø110 mm

Type 2 højvandslukke til ikke-fækalieholdigt spildevand, med indbygget visuel og akustisk alarm. Udstyret med 2 selvlukkende klapper, hvoraf en kan tvangslukkes med håndkraft som en nødlukning. Monteres i brønd eller på fritliggende rør.

RÅDGIVERBESKRIVELSE: For at forhindre kælderoversvømmelse, skal der i brønd eller på fritliggende rør installeres et type 2 højvandslukke til ikke-fækalieholdigt spildevand. Højvandslukket skal være udstyret med visuel og akustisk alarm samt to selvlukkende klapper, hvoraf det ene kan tvangslukkes med håndkraft (nødlukning), som typen KESSEL Staufix Control fra Lauridsen Handel & Import A/S. (Best.nr. 192146310 - se www.lhi.as)



CE EN 13564 type 2

Best. nr.:192146310
 VVS nr.:192146310
 DB nr.: -