

Rørspjæld

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Kære kunde

Før De tager dette produkt i brug, skal De læse denne vejledning grundigt.

Kontroller venligst straks:

- at varen er intakt ved modtagelse.


Rørspjæld 250-600mm - Multi

Anvendes på alle rørmaterialer. Ved "skæve" dimensioner anvendes reduktionsindlæg. Vi anbefaler at montagen udføres ved hjælp af Flexseal SC koblinger. Multi-rørspjældet anvendes på ledninger udenfor bygningsreglementets gyldighedsområde. Klappen lukker automatisk.

Ved eftersyn skal følgende kontrolleres:

- Sidder rørspjældet visuelt korrekt
- Har klappen fri bevægelighed
- Er gummi tætnings delene intakte (skiftes ved synlige skader)
- Bevægelige dele samt gummiemner smøres med klar teflon fedt

Dimension:



Ø mm

Ø250
 Ø300
 Ø400
 Ø500
 Ø600

Bredde mm

B1=345 B2=280
 B1=400 B2=410
 B1=485 B2=495
 B1=590 B2=620
 B1=730 B2=730

Ø mm

Ø250
 Ø300
 Ø400
 Ø500
 Ø600

Udv. mm

DA=250
 DA=325
 DA=400
 DA=515
 DA=600

Højde mm

H=400
 H=450
 H=540
 H=770
 H=770

Længde mm

L=220
 L=360
 L=390
 L=500
 L=530

