

12 REGLER FØR MAN ARBEJDER MED RØRBALLONER

1. Ophold dem aldrig i farezonen af en oppumpet rørballon.
2. Anvend altid beskyttelsesbriller, samt beskyttende påklædning.
3. Anvend altid den dertil tilpassede overtryksventil.
4. Overskrid aldrig det maximale anbefalede tryk i ballonen.
5. Overskrid aldrig det maximale anbefalede modtryk på ballonen.
6. Forventes der et modtryk pga. opstuvning i røret, skal der altid anvendes et værktøj til bagstøtte.
7. Før luften lukkes ud af ballonen, skal man altid fjerne modtrykket (anvend bypassballon)
8. Før og efter anvendelse skal ballonen efterses for skader og renses for evt. snavs.
9. Sørg altid for at vælge den rigtige dimension til det aktuelle job.
10. Røret skal altid renses for snavs og grater før ballonen sættes på plads.
11. Sørg altid for, at ballonen er monteret rigtigt i røret, og at den ikke stikker ud i den ene ende, inden den pumpes op.
12. Før der udvælges en ballon, bør man altid vurdere, hvor stor modtrykket kan blive.

OPBEVARING

For at opnå en lang levetid på ballonerne skal de altid renses efter endt brug og opmagasineres på et mørkt, tørt og køligt sted.

