

DK-VA Topringe i genbrugsplast Montage vejledning

Anvendelse områder:

Topringe anvendes til højdejustering og vibrationsdæmpning af brønd og dækselløsninger. Topringe tyndere end 30 mm er massive.

1. ø 300 mm topringe, fra 30 mm tykkelse med fals og en flad side
2. ø 400 mm topringe, fra 30 mm tykkelse - med fals.
3. ø 600 mm topringe, fra 30 mm tykkelse- med fals.
4. ø 800 mm topringe, fra 30 mm tykkelse - med fals.
5. ø 600 mm topring monteres med fast eller flydende karm
6. Falsen i topningene sikre at de står stabilt under transport og montering

Topringe fremstillet af genbrugsplast, er stødabsorberende, har en høj styrke og lav vægt, max belastning er 500 KN:

Montagevejledning:

- 1 Den gamle anlægsflade børstes og renses før ny ring lægges
- 2 Ønskes tæt samling imellem ringene fyldes det indvendige spor(på over og underside) med en egnet fugemasse
- 3 Der afsluttes evt. med en astfaltstop eller reguleringsring
- 4 Brøndkarmen må ikke hvile på falskanten. Her skal der anvendes en reguleringsring, for udfyldning af trykfladen. Det gælder også hvis der bygges videre med de gamle modeller af massive topringe

