

## L 949 Glidemiddel A til Plastrør

VVS nummer	Enhed kg.	Anbefalet arbejdstemperatur gr. C	Antal pr. karton/palle
061715.008	1	-10 / +80	18/432
061715.013	3	-10 / +80	1/100
061715.015	5	-10 / +80	1/80
061715.018	10	-10 / +80	1/48

Iht. Sikkerhedsdatablad 91/155EWG

Dette glidemiddel er fremstillet af syntetiske sæber (farve hvid). Glidemidlet har en god vedhæftningsevne som også er tilfredsstillende på våde rør.

## L 949 Glidemiddel B til Plastrør

VVS nummer	Enhed kg.	Anbefalet arbejdstemperatur gr. C	Antal pr. karton/palle
192688.010	1	-8 / +60	18/432
192688.030	3	-8 / +60	1/100
192688.050	5	-8 / +60	1/80
192688.100	10	-8 / +60	1/48

Iht. Sikkerhedsdatablad 91/155EWG

Dette glidemiddel er fremstillet af 40% fedtholdige naturlige sæber (farve gul). Er særdeles god ved anvendelse på våde rør.

## L 949 Glidemiddel C til Betonrør

VVS nummer	Enhed kg.	Anbefalet arbejdstemperatur gr. C	Antal pr. karton/palle
192696.010	1	-10 / +60	18/432
192696.030	3	-10 / +60	1/100
192696.050	5	-10 / +60	1/80
192696.100	10	-10 / +60	1/48

Iht. Sikkerhedsdatablad 91/155EWG

Dette glidemiddel er specielt fremstillet til anvendelse på betonrør.

Glidemidlet er yderst fedtet, (olieagtigt) og er derfor nem at bearbejde vinter som sommer (farve grå). Selv ved store rør diametre er denne glidemiddel at anbefale.

## L 949 Glidemiddel D til Støbejernsrør (drikkevand)

VVS nummer	Enhed kg.	Anbefalet arbejdstemperatur gr. C	Antal pr. karton/palle
192698.010	1	-10 / +60	18/432
192698.030	3	-10 / +60	1/100
192698.050	5	-10 / +60	1/80
192698.100	10	-10 / +60	1/48

Iht. Sikkerhedsdatablad 91/155EWG

Dette glidemiddel er fremstillet med henblik på anvendelse til drikkevandsrør af støbejern.

Den er absolut bakterier og kimfri således at der ved gennemskylning af rørene ikke opstår bakterier. (farve grå)



**Glidemiddel**  
**Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning**