



På lerrør



På drikkevandsrør




På PVC rør



Opbygning af rørgennemføring



Indmuringsmanchet på rørfittings



Rørgennemføring i etageadskillelse

L 971 Indmuringsmanchetter/ Radonspærre

Indmuringsmanchetter leveres fra 25-400mm.

“Overalt hvor der føres rør igennem vægge, gulve og murværk forhindrer L 970 indmuringsmanchetten indtrængende fugt.”

Indmuringsmanchetten er testet med konstant tryk på 50m. vandsøjle (5bar) uden tegn på fugtgennemtrængning.

Indmuringsmanchetter leveres med 2 rustfrie spændebånd.

VVS nummer	Udvendig rørdimension mm
192720.025	25
192720.032	32
192720.040	40
192720.050	50
192720.063	63
192720.075	75
192720.090	90
192720.110	110
192720.125	125
192720.140	140
192720.160	160
192720.180	180
192720.200	200
192720.225	225
192720.250	250
192720.280	280
192720.315	315
192720.355	355
192720.400	400



Montage:

- Røret skal have en glat og ren overflade
- Indmuringsmanchetten monteres i den ønskede position
- Spændebåndene tilspændes med 6Nm

Tekniske data

Parameter	Værdi	Materialer
Vejrbestandighed	god	Indmuringsmanchetten er egnet til rør af
Ozonbestandighed	god	Plast
Syre og base bestandighed	god	Stål
Temperatur bestandighed	-30 til + 80 gr.C	Støbejern
Brudstyrke	>300%	Eternit
Trækstabilitet	>5 N/mm ²	Beton Ler

Produktvarianter Serie L 971 - L 974



Indmuringsmanchetter
Montage, betjenings og vedligeholdelsesvejledning