


VVS nr.
192773965



VVS nr. 192773110
VVS nr. 192773160
VVS nr. 192773111
VVS nr. 192773161
VVS nr. 192773965

L 965 Insitu kompressionsæt

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Kære kunde,
Læs venligst denne vejledning grundigt, inden produktet installeres og tages i brug.
Kontrollér også at alle dele, er intakt ved modtagelse.

Sikker montering af stikledninger på korrugerede og glatte plast rør og brønde. Montageværktøjet kan anvendes til alle L 965 Insitu manchetter.

1. Kompressionssettet består af en lang insitu manchete med et rustfrit syrefast spændebånd, samt et kort PP rørstykke.
2. Hullet bores i den angivne dimension.
- 2.1 Hullet smøres med glidemiddel for at gummiet sidder jævnt i hele omkredsen.
3. Manchetten placeres i hullet.
4. Spændebåndet placeres i sporet.
5. Manchetten smøres med glidemiddel på den indvendige side dog ikke under spændebåndet.
6. Røret placeres i insitu manchetten.
7. Værktøjet føres ned i hovedledningen og drejes 180° til indstik stoppet vipper op.
8. Værktøjet drejes 90° tilbage og trækkes bagud.
9. Værktøjet tilspændes og røret glider ind imod stoppet.
10. Røret er nu helt i bund i pakningen.
- 10.1 Rørenden kan presses forbi stoppet i manchetten, uden at tætheden forringes i samlingen.
11. Spændebåndet tilspændes med 8Nm.
12. Værktøjet fjernes.
13. Minimal indstik set fra den indvendige side.



Ved brug af dette system, sikrer du at du og dine medarbejdere udfører opgaven korrekt hver gang.

Ny tilslutnings metode på glasfiber rør



L 965 Insitu manchetter

VVS nr.	Tun nr.	Udv. Rør dim.	Hul dim.	Pakning bredde	Max vægtykkelse på rør/brønd
192773110	5306966	110mm	127mm	90mm	65
192773160	5306968	160mm	177mm	90mm	65
*192773111	5306972	110mm	127mm	90mm	65
*192773161	5306973	160mm	177mm	90mm	65

Materiale: SBR= Standard, *NBR = Olieressistent

Med dette nye værktøj er Insitu L 965 kompressionsæt, den bedste løsning for tilslutning af 110mm eller 160mm rør på GAB rør.