

L 970 Multimanchet for tilslutning på beton

Manchetten anvendes hvor der er behov for større vinkel-drejning af tilslutningsrøret.

Manchetten leveres sammen med et kort rørstyrkke og en LSK 960 anbringsmanchet

VVS nummer	D1 Rørdimension mm	Borehul mm	D4 Tolerance tilslutningsrør min./max. mm	D3 Tolerance tilslutningsrør min./max. mm	D2 Tolerance tilslutningsrør min./max. mm	Pakning bredde mm	Type
193563.110	110	138	32-50	60-75	85-100	121	A
193563.120	200	226	110-125	140-160	170-190	121	B
193563.125	250	276	140-160	170-190	200-225	130	C
193563.140	400	426	200-225	250-275	290-315	130	D




L 970 Multimanchet for tilslutning på plast

Manchetten anvendes hvor der er behov for større vinkeldrejning af tilslutningsrøret.

Manchetten leveres sammen med et kort rørstyrkke og en LM 50 anbringsmanchet.

Efter aftale kan manchetten leveres med en LM 100 eller LM 150 anbringsmanchet.

VVS nummer	D1 Rørdimension mm	Borehul mm	D4 Tolerance tilslutningsrør min./max. mm	D3 Tolerance tilslutningsrør min./max. mm	D2 Tolerance tilslutningsrør min./max. mm	Pakning bredde mm	Type
193562.110	110	122	32-50	60-75	85-100	121	E
193562.120	200	212	110-125	140-160	170-190	121	F
193562.125	250	262	140-160	170-190	200-225	130	G
193562.140	400	412	200-225	250-275	290-315	130	H



Manchettens dimension tilpasses ved at tilskære i den ønskede rille på manchetten.
Bemærk: Borehul bør aldrig overstige 40% af den udvendige diameter.
Materiale: EPDM
Spændebånd af rustfrit syrefast stål.
Rørstyrkke af Pe.

L 970 Multimanchet til foringsrør

Manchetten anvendes som tætning mellem foringsrør og medierør

VVS nummer	D1 Foringsrør dimension mm	D4 Tolerance medierør min./max. mm	D3 Tolerance medierør min./max. mm	D2 Tolerance medierør min./max. mm	Pakning bredde mm
193560.110	110	32-50	60-75	85-100	121
193560.120	200	110-125	140-160	170-190	121
193560.125	250	140-160	170-190	200-225	130
193560.140	400	200-225	250-275	290-315	130

Manchettens dimension tilpasses ved at tilskære i den ønskede rille på manchetten.
Materiale: EPDM.
Spændebånd af rustfrit syrefast stål.

Multimanchet
Montage, betjenings og velgørelsesvejledning