

GODKENDELSESINDEHAVER:

Lauridsen Handel-Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde
Telefon: 75 16 90 29
Telefax: 75 16 94 05

Spænderingssamling til afløbsrør i bygning

FLEX-SEAL
type PC og PAC
dim. 30 – 100mm

FABRIKAT:

FLEX-Seal Couplings Ltd., England

MÆRKNING:

Manchet:

- Fabrikantmærke: Flex-Seal
- Typebetegnelse: PC eller PAC
- Kvalitet: BS 2494D eller BS 2494G

Spændebånd:

- Fabrikantmærke: JCS.
- Kvalitet: AISI 316

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale
Teknologisk Institut, Aarhus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Spænderingssamlingen anvendes fortrinsvis til samling af afløbsrør i forbindelse med reparation af afløbsrør af PVC, PE, PP, støbejern og rustfrit stål.

Spændebåndene er af rustfrit stål skal tilspændes med et moment på 6Nm.

Monteringen udføres i øvrigt i overensstemmelse med leverandørens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Spænderingssamling findes i 2 typer, PC, som er beregnet for rør med samme udvendige diameter, og PAC, som er beregnet for rør med forskellige diametre.

Spænderingssamlingen består af en manchete af gummi, som samles til spidsender med spændebånd af rustfrit stål, der tilspændes med skruer.

Materiale:

Mancheten er af gummi, normalt EPDM af kvalitet BS 2494D.

Spændebånd og skruer er af rustfrit, syrefast stål, AISI 316.

Dimensioner:

Spænderingssamlingen findes for begge typer i flere varianter, der dækker rør med dimension 30 – 100 m.